

Crépito®

Une performance d'Enfer

Bûches Premium

PRATIQUE

Retrouvez tout l'agrément d'un très beau feu de bois sans les contraintes traditionnelles liées à ce mode de chauffage (bois à fendre et à stocker, cendres importantes, encrassement de la vitre, bistrage du conduit, salissures...).

INNOVANT

Répondant aux nouvelles exigences techniques des appareils de chauffage au bois, Crépito® innove et transforme les bûches traditionnelles en bûches à haute performance énergétique.

PERFORMANT

Les Crépito® Bûches Premium ont un fort pouvoir calorifique, très sèches (moins de 20 % d'humidité) fendues et nettoyées en tambour d'écorçage. Leur mise à feu est ainsi accélérée et permet de restituer très rapidement une chaleur confortable pour un très faible taux de cendre. Vous obtenez ainsi une efficacité énergétique maximum et augmentez la durée de vie de votre appareil de chauffage et de votre conduit.

DISPONIBLE

Le nouveau procédé de fabrication permet un stockage et une disponibilité des Crépito® Bûches Premium toute l'année. Elles sont conditionnées en ballots pour le stockage extérieur.



- très sèches
- plus calorifiques
- peu de cendre
- moins encombrantes
- disponibles toute l'année



Crépito® Bûches Premium idéal pour :



Poêle



Foyer fermé, insert



Cuisinière



Chaudière à bois



Four à bois



Foyer ouvert

Caractéristiques techniques

Marque

Crépito®
Bûches Premium



Bûche de bois

Fendue et en grande partie écorcée

Origine

100 % bois Français

Type du bois

100 % feuillus durs : chêne - charme - hêtre

Qualité

Groupe HI GI

Longueur

25, 30, 40 cm (± 5 %)

Section

8 cm ≤ 90 % Vol. ≤ 12 cm

Utilisation

Immédiate

PCI sur brut

3,9 kWh.kg⁻¹ ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.kg⁻¹

Taux d'humidité à coeur sur brut

10 % ≤ H ≤ 20 %

Comportement à l'allumage

Allumage rapide et chaleur immédiate

Performance de combustion

Garantie du rendement de l'appareil

Taux de cendre

≤ 1,5 %

HUMIDITÉ
< 20 %



Données logistiques

Ballot 1050 dm³ :

H 125 x L 80 x l 120 cm

Ballot 1640 dm³ :

H 185 x L 80 x l 120 cm

Ballot XL 2400 dm³ :

H 185 x L 100 x l 120 cm

Références :

1050 dm³ en 25 cm : 54170012CR

1050 dm³ en 30 cm : 54170004CR

1050 dm³ en 40 cm : 54170003CR

1640 dm³ en 25 cm : 54170010CR

1640 dm³ en 30 cm : 54170002CR

1640 dm³ en 40 cm : 54170001CR

2400 dm³ en 25 cm : 54170038CR

2400 dm³ en 30 cm : 54170039CR

2400 dm³ en 40 cm : 54170040CR

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Un cycle de production dédié à la performance du bois bûches



1 Parc à bois : réception des rondins dans le parc à bois. Transfert vers site de production quand le taux d'humidité \approx 35 %.



2 Fendage : passage des rondins dans une machine de fendage. Calibrage en petites sections de 12 cm maximum (longueur 25, 30 ou 40 cm).



3 Séchage : séchage des bûches jusqu'à obtenir un taux d'humidité inférieur à 20 %. La chaufferie est alimentée à 100 % par les produits connexes.

4 Écorçage : la bûche est nettoyée en tambour d'écorçage.



5 Conditionnement : propre, la bûche est conditionnée en ballots et en sacs.



Test de produits en combustion
Laboratoire CERIC

Les multiples atouts des Crépito[®] Bûches Premium



Crépito[®] a mis en place un cycle de production moderne, unique en Europe.

L'utilisateur bénéficie à la livraison d'un produit 100 % bois: soit le « kW bois bûches »

le plus économique.

Il aura ainsi la maîtrise de son budget de chauffage.

- Les **Crépito[®] Bûches Premium** sont issues des meilleures essences de feuillus (Groupe I: chêne, hêtre, charme) reconnues pour leur pouvoir calorifique élevé. Elles proviennent de forêts de proximité gérées durablement.
- Le calibrage des **Crépito[®] Bûches Premium** en petites sections régulières de 12cm maximum (longueur 25, 30 ou 40cm) répond aux données techniques des nouveaux appareils de chauffage au bois et permet une efficacité énergétique maximum. Il contribue ainsi à l'optimisation de l'appareil et du conduit.
- Le séchage à coeur, avec un taux d'humidité inférieur à 20 % (contre \approx 35 %, taux habituel rencontré dans le commerce pour un bois de qualité NF H2 et correspondant à 1 an de séchage) garantit une combustion optimum.
- Les connexes de la production sont recyclés à 100 %. Ils alimentent la chaufferie du site de production.
- Les **Crépito[®] Bûches Premium** sont propres et régulières ce qui les rend faciles à utiliser et à stocker !

Crépito[®], c'est aussi la commercialisation de **Granulés de Bois** et de **Bûches de Bois Comprimé**.
Pour toute information, n'hésitez pas à contacter notre service commercial.