

# FICHE TECHNIQUE PRATI'PELLETS



## Les avantages du granulé de bois DIN +

### Ecologique

Fabriqué sans liant à partir de sciures et de copeaux de résineux issus de forêts gérées durablement

### Economique

2 Kg de granulés = 1 L de fuel

Vous pouvez bénéficier de crédit d'impôt sur l'achat d'un poêle ou d'une chaudière

### Fiable

Une qualité constante, définie par des critères contrôlés

## Pourquoi le choisir



### Matières premières

100% bois de résineux non traités  
Les granulés sont fabriqués à partir de coproduits (sciures et copeaux) issus de la transformation de résineux.



### Conditionnement

Polyéthylène entièrement recyclable



### Facile d'utilisation

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.  
Les pellets sont fabriqués à 100 % à partir de sciures de bois sans aucun adjuvant. Il ne présente donc aucun risque lors d'une utilisation normale.  
Lors du remplissage de votre appareil de chauffage, versez lentement pour éviter la formation de poussière

## Caractéristiques

### Pouvoir calorifique

- 5 kWh/kg minimum
- Le séchage basse température permet au bois de conserver un pouvoir calorifique maximum

### Densité en vrac

- 650 kg /m<sup>3</sup>
- Cette compression des granulés est réalisée sans aucun additif, seuls les composants du bois servent de liant naturel

### Humidité

- < 10 % du poids total
- Le séchage basse température permet au bois de conserver un pouvoir calorifique maximum et sa pureté d'origine

### Autres caractéristiques

- Pourcentage de cendres: <0,5% du poids total
- Durabilité: >97,5 %
- Diamètre: 6mm(±0,5mm)  
Longueur: 40mm maximum